

Puertas MobilFlex son completa como se describe en las especificaciones anteriores. Las siguientes opciones están disponibles si las modificaciones y mejoras son necesarias.

## OPCIONES

### **Cortina** (sección 2.02)

- Sandblasted paneles de vidrio templado están disponibles (longitud parcial o longitud total del panel) para el modelo **"Royal"** solamente. (debe figurar en la elevación).

### **Cierre** (Sección 2.03)

- Postes con pestillos arriba y abajo, con cilindros de cada lado son disponibles por una u otra de las extremidades de la reja.
- Las grandes rejas pueden estar divididas, incorporando postes separadores en substitución de postes intermedios.
- Una segunda cerradura a mortaja es recomendada sobre los postes de cerradura y postes separadores, por las rejas de más de 3660mm de altura.
- Los cilindros alta seguridad (Medeco, Best, U Change it, etc.) proveídos por la sección ferretería o por cliente e instalado en taller.
- Bloque de aluminio sólido que cubre cerradura de cilindro para protección adicional. (Especifique Mobilguard protección del cilindro.)
- Arquitecto para decidir lado de cilindros de cierre.
- Adicional poste intermedio con pestillo al piso o mostrador.

### **Rail** (sección 2.04)

- Curvas con un radio de 254mm (indicar su ubicación en el plano)
- Curvas con un radio especial (indicar su ubicación y el radio deseado sobre el plano). (Costo adicional)

### **Remate** (sección 2.06)

- El arquitecto puede escoger un remate diferente (costo adicional)

### **Salida de emergencia**

- Salida de emergencia con poste separador y botón mariposa del lado interior (solución ideal)
- Salida de emergencia completa de 914mm x 2032mm. Debe ser utilizada solamente cuando el código de edificios lo exige.